

Uponor Wipex příruba F100/8-180/G4

1018365

- Vnitřní válcový závit G" s těsnícím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex příruba

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex příruba F100/8-180/G4

1018365



Technické informace

Item no EAN	7331541099356
Item no GTIN	07331541099356
Item no VVS	087844091
RSK no.	2410651
Item no NRF	8360757
Položka (měrná jednotka)	ks
Z-rozměr k	180 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905437955
Packaging GTIN PL3	06414905446773
Item Unit Height	32 mm
Item Unit Weight	4,441 kg
Item Unit Width	223 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz