

Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G2-G1

1018371



O produktu Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G2-G1

1018371

**Measurements**

Cylindric_thread_G	2
Cylindric_thread_G1	1
LENGTH_L	41
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541099042
Item no GF	35001018371
Item no GTIN	07331541099042
Item no LVI	1934040
Item no NOBB	41946043
Item no NRF	8360733
Item no RSK	2410638
Item no VVS	087836165

Dimensions

Výška jednotky položky	80
Položka Délka jednotky	42
Jednotková hmotnost položky	0,406
Šířka jednotky položky	38
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905437986
Balení GTIN PL3	06414905446803
Výška balení PL1	83
Výška balení PL3	145
Délka balení PL1	45

Délka balení PL3	250
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	15
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,0002988
Objem balení PL3	0,0050025
Hmotnost balení PL1	0,41
Hmotnost balení PL3	6,326
Šířka balení PL1	80
Šířka balení PL3	138

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz