

## Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G2 1/2-G2

1018373

**O produktu Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní****Specifikace**

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

**Aplikace**

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

**Certifikace**

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G2 1/2-G2

1018373



## Technické informace

Item no EAN	7331541098977
Item no GTIN	07331541098977
Item no VVS	087836174
RSK no.	2410640
Item no NRF	8360735
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	48 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 3	6
Množství balení 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905438006
Packaging GTIN PL3	06414905446827
Packaging GTIN PL4	06414905490752
Item Unit Height	85 mm
Item Unit Weight	0,705 kg
Item Unit Width	85 mm

## Technické podklady

[Dokumenty ke stažení zde](#) 

## Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)