

Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G2 1/2-G2

1018373

**O produktu Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní****Specifikace**

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G2 1/2-G2

1018373

**Measurements**

Cylindric_thread_G	2 1/2
Cylindric_thread_G1	2
LENGTH_L	48
z1	26

Product code

Item no EAN	7331541098977
Item no GF	35001018373
Item no GTIN	07331541098977
Item no NOBB	41946062
Item no NRF	8360735
Item no RSK	2410640
Item no VVS	087836174

Dimensions

Výška jednotky položky	85
Položka Délka jednotky	54
Jednotková hmotnost položky	0,705
Šířka jednotky položky	85
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905438006
Balení GTIN PL3	06414905446827
Balení GTIN PL4	06414905490752
Výška balení PL1	87
Výška balení PL3	145
Výška balení PL4	700

Délka balení PL1	56
Délka balení PL3	250
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	6
Množství v balení PL4	576
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000423864
Objem balení PL3	0,0050025
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,709
Hmotnost balení PL3	4,418
Hmotnost balení PL4	449,128
Šířka balení PL1	87
Šířka balení PL3	138
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz