

Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G3-G1 1/4

1018375



O produktu Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G3-G1 1/4

1018375



Measurements

Cylindric_thread_G	3
Cylindric_thread_G1	1 1/4
LENGTH_L	51
z1	27

Product code

Item no EAN	7331541098991
Item no GF	35001018375
Item no GTIN	07331541098991
Item no LVI	1934070
Item no NOBB	41946081
Item no NRF	8360737
Item no RSK	2410642
Item no VVS	087836178

Dimensions

Výška jednotky položky	55
Položka Délka jednotky	105
Jednotková hmotnost položky	1,04
Šířka jednotky položky	105
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905438020
Balení GTIN PL3	06414905446841
Výška balení PL1	58
Výška balení PL3	145
Délka balení PL1	108

Délka balení PL3	272
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	10
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,000676512
Objem balení PL3	0,00986
Hmotnost balení PL1	1,047
Hmotnost balení PL3	10,597
Šířka balení PL1	108
Šířka balení PL3	250

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz