

Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G3-G2

1018376

**O produktu Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní****Specifikace**

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex redukce vnější / vnitřní G3-G2

1018376



Technické informace

Item no EAN	7331541099004
Item no GTIN	07331541099004
Item no VVS	087836180
RSK no.	2410643
Item no NRF	8360738
Item no LVI	1934080
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	55 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905438037
Packaging GTIN PL3	06414905446858
Item Unit Height	110 mm
Item Unit Weight	1,018 kg
Item Unit Width	110 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republikaT +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz