

Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 63x8,6 6m

1023122

- Provozní tlak 10 bar
- Tyč



O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10 S

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 63x8,6 6m

1023122



Product code

Item no EAN	7321500031480
Item no GF	35001023122
Item no GTIN	07321500031480
Item no LVI	2012599
Item no RSK	2418099
Item no VVS	087310163

Dimensions

Výška jednotky položky	63
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1,5
Šířka jednotky položky	63
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	63
Tloušťka stěny_s	8,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905295265
Balení GTIN PL4	06414905261833
Výška balení PL1	65
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	6000
Délka balení PL4	6100
Množství v balení PL1	6
Množství v balení PL4	420
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,02535

Objem balení PL4	2,7755
Hmotnost balení PL1	9,01
Hmotnost balení PL4	655
Šířka balení PL1	65
Šířka balení PL4	650

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz