

## Uponor Ecoflex Vodící oblouk 200

1030270

- Oblouk pro vstup Ecoflex potrubí základovou deskou objektu



### O produktu Uponor Ecoflex Vodící oblouk

#### Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

#### Aplikace

- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Vodicí oblouk 200

1030270

**Measurements**

Vnitřní průměr_di	299,6
Vnější průměr_do	315
Tloušťka stěny_s	7,7

**Status**

Item Available From date	2024-12-01
MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

**Product code**

Item no EAN	6414905230334
Item no GTIN	06414905230334
Item no LVI	3010863
Item no RSK	2190599
Item no VVS	087923200

**Dimensions**

Výška jednotky položky	315
Položka Délka jednotky	1400
Jednotková hmotnost položky	17
Šířka jednotky položky	1400
Item_UOM	ks

**Packaging**

Balení GTIN PL4	06414905491452
Výška balení PL4	600
Délka balení PL4	1100
Množství v balení PL4	9
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL4	0,528
Hmotnost balení PL4	178
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)