

## Uponor Vario PLUS rozdělovač s regulačním šroubením LS 3X 3/4 Euro

1030580

- Modulární plastový 1" rozdělovač Vario PLUS s regulačním šroubením pro regulování přívodu do jednotlivých okruhů
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony



### O produktu Uponor Vario PLUS rozdělovač s regulačním šroubením

#### Specifikace

- Modulární rozdělovač vyroben z polyamidu vyztuženým skelným vláknem s 1,3,4,6 okruhy
- Je zapotřebí kombinovat se základní sadou rozdělovače obj. č. 1009209
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 225 mm

#### Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1000138
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1005605

#### Certifikace

- CE

## Uponor Vario PLUS rozdělovač s regulačním šroubením LS 3X 3/4 Euro

1030580



### Technické informace

Item Quantity 1	1
Množství položky 2	290
Položka (měrná jednotka)	pár
Počet okruhů	3 -
Tlak	6 bar

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Zelený pruh  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)