

Uponor Vario PLUS rozdělovač s průtokoměrem FM 3X 3/4 Euro

1030583

- Modulární plastový 1" rozdělovač Vario PLUS s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony



O produktu Uponor Vario PLUS rozdělovač s průtokoměrem

Specifikace

- Modulární rozdělovač vyroben z polyamidu vyztuženým skelným vláknem s 1,3,4,6 okruhy
- Je zapotřebí kombinovat se základní sadou rozdělovače obj. č. 1009209
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 225 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1000138
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1005605

Certifikace

- CE

Uponor Vario PLUS rozdělovač s průtokoměrem FM 3X 3/4 Euro

1030583



Technické informace

Item Quantity 1	1
Množství položky 2	174
Položka (měrná jednotka)	pár
Válcový závit G	3/4 inch
Počet okruhů	3 -
Tlak	6 bar
Délka (l)	174 mm
Délka (l1)	150 mm
Délka (l2)	119 mm
Délka (l3)	63 mm
Z-rozměr b	50 mm
Z-rozměr z3	50 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Zelený pruh
Česká republikaT +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz