

Uponor Vario PLUS rozdělovač s průtokoměrem FM 6x3/4 Euro

1030585

**O produktu Uponor Vario PLUS rozdělovač s průtokoměrem****Specifikace**

- Modulární rozdělovač vyroben z polyamidu vyztuženým skelným vláknem s 1,3,4,6 okruhy
- Je zapotřebí kombinovat se základní sadou rozdělovače obj. č. 1009209
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 225 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1000138
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1005605

Certifikace

- CE

Uponor Vario PLUS rozdělovač s průtokoměrem FM 6x3/4 Euro

1030585



Technické informace

Item no EAN	4016203841360
Item no GTIN	04016203841360
Položka (měrná jednotka)	pár
Délka (l)	324 mm
Délka (l1)	300 mm
Délka (l2)	119 mm
Délka (l3)	63 mm
Z-rozměr b	50 mm
Z-rozměr z3	50 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	93
Packaging GTIN PL1	06414905265046
Packaging GTIN PL4	06414905265053
Item Unit Height	180 mm
Item Unit Weight	1,49 kg
Item Unit Width	45 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz