


Uponor S-Press koleno 45° PPSU 63-63

1032879

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



O produktu Uponor S-Press koleno 45° PPSU

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koleno 45° PPSU 63-63

1032879



Product code

Item no EAN	6414905220786
Item no GF	35001032879
Item no GTIN	06414905220786
Item no LVI	1720116
Item no NOBB	54938966
Item no NRF	5114361
Item no RSK	1896575
Item no VVS	087433163

Dimensions

Výška jednotky položky	72
Položka Délka jednotky	164
Jednotková hmotnost položky	0,385
Šířka jednotky položky	117
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	83,4
Délka (l2)	83,4
z1	22,5
Z2	22,5

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905281039
Balení GTIN PL4	06414905281046
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	756
Délka balení PL1	182
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL4	192
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00368823
Objem balení PL4	0,72576
Hmotnost balení PL1	0,485
Hmotnost balení PL4	118,12
Šířka balení PL1	193
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz