

GF Uponor S-Press přechod vnější závit 63-R2"

1032895

O produktu GF Uponor S-Press přechod vnější závit

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press přechod vnější závit 63-R2"

1032895

Product code

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Dimensions

Výška jednotky položky	72
Položka Délka jednotky	111
Jednotková hmotnost položky	0,786
Šířka jednotky položky	72
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	111
Délka (l1)	28
Délka (l2)	60,6
Male_thread_R	2
Z Měření d	63
z1	22

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905439775
Balení GTIN PL4	06414905491551
Výška balení PL1	83
Výška balení PL4	642
Délka balení PL1	150
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	336
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0014193

Objem balení PL4	0,61632
Hmotnost balení PL1	0,842
Hmotnost balení PL4	306,912
Šířka balení PL1	114
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com