

## Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 40x5,5 6m

**1033864**

- Provozní tlak 10 bar
- Tyč



### O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10 S

#### Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

#### Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

## Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 40x5,5 6m

1033864



### Product code

Item no EAN	7321500023546
Item no GF	35001033864
Item no GTIN	07321500023546
Item no LVI	2012595
Item no NRF	5110046
Item no RSK	2418097
Item no VVS	087310140

### Dimensions

Výška jednotky položky	40
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,602
Šířka jednotky položky	40
Item_UOM	m

### Measurements

Vnější průměr_do	40
Tloušťka stěny_s	5,5

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905265893
Balení GTIN PL4	06414905662883
Výška balení PL1	41
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	6000
Délka balení PL4	6100
Množství v balení PL1	6
Množství v balení PL4	840
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL4	Wooden_Cage

Objem balení PL1	0,010086
Objem balení PL4	2,7755
Hmotnost balení PL1	3,624
Hmotnost balení PL4	250
Šířka balení PL1	41
Šířka balení PL4	650

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)