

Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 50x6,9 6m

1033865

- Provozní tlak 10 bar
- Tyč



O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10 S

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 50x6,9 6m

1033865



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500018009 |
| Item no GF | 35001033865 |
| Item no GTIN | 07321500018009 |
| Item no LVI | 2012597 |
| Item no RSK | 2418098 |
| Item no VVS | 087310150 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 50 |
| Položka Délka jednotky | 1000 |
| Jednotková hmotnost položky | 0,939 |
| Šířka jednotky položky | 50 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|------------------|-----|
| Vnější průměr_do | 50 |
| Tloušťka stěny_s | 6,9 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414905265916 |
| Balení GTIN PL4 | 06414905662890 |
| Výška balení PL1 | 51 |
| Výška balení PL4 | 700 |
| Délka balení PL1 | 6000 |
| Délka balení PL4 | 6100 |
| Množství v balení PL1 | 6 |
| Množství v balení PL4 | 660 |
| Typ balení PL1 | Piece |
| Typ balení PL4 | Wooden_Cage |
| Objem balení PL1 | 0,015606 |

| | |
|---------------------|--------|
| Objem balení PL4 | 2,7755 |
| Hmotnost balení PL1 | 5,634 |
| Hmotnost balení PL4 | 250 |
| Šířka balení PL1 | 51 |
| Šířka balení PL4 | 650 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz