

Uponor RS pojistná závlačka RS2 black

1042921

- Materiál plast
- Pojistná RS závlačka do tvarovek RS



O produktu Uponor RS pojistná závlačka

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:

- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS pojistná závlačka RS2 black

1042921



Product code

Item no EAN	4021598106857
Item no GF	35001042921
Item no GTIN	04021598106857
Item no LVI	1720626
Item no NRF	5079072
Item no RSK	1877271
Item no VVS	045459121

Dimensions

Výška jednotky položky	10
Položka Délka jednotky	175
Jednotková hmotnost položky	0,003
Šířka jednotky položky	5
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905458844
Balení GTIN PL4	06414905492312
Výška balení PL1	10
Výška balení PL4	224
Délka balení PL1	180
Délka balení PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	4
Obalový materiál (krátký) PL1	LDPE
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL4	5000
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000144
Objem balení PL4	0,21504
Hmotnost balení PL1	0,04
Hmotnost balení PL4	40

Šířka balení PL1

80

Šířka balení PL4

800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde **Uponor, s.r.o.**

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com