

Uponor RS pojistná závlačka RS3 grey

1042922

- Materiál plast
- Pojistná RS závlačka do tvarovek RS



O produktu Uponor RS pojistná závlačka

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:

- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS pojistná závlačka RS3 grey

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Dimensions

Výška jednotky položky	8
Položka Délka jednotky	280
Jednotková hmotnost položky	0,004
Šířka jednotky položky	8
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905458851
Výška balení PL1	15
Délka balení PL1	320
Obalový materiál (číslo) PL1	4
Obalový materiál (krátký) PL1	LDPE
Množství v balení PL1	10
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,00096
Hmotnost balení PL1	0,06
Šířka balení PL1	200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com