


Uponor RS mezikus krátký RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Materiál pocínovaná mosaz
- Mezikus pro spojení RS částí stejného rozměru



O produktu Uponor RS mezikus krátký

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS mezikus krátký RS3-RS3 l=5mm

1046751



Technické informace

Item Quantity 1	1
Množství položky 2	240
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	45 mm
Délka (l1)	20 mm
Délka (l2)	20 mm
Z-rozměr z1	5 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Zelený pruh
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz