

Uponor Vario PLUS Přepouštěcí ventil 225mm

1046884

- Upravitelná regulace tlakové diference



O produktu Uponor Vario PLUS Přepouštěcí ventil

Specifikace

- Modulární rozdělovač vyroben z polyamidu vyztuženým skelným vláknem s 1,3,4,6 okruhy
- Je zapotřebí kombinovat se základní sadou rozdělovače obj. č. 1009209
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 225 mm

Aplikace

- pro podlahové vytápění a chlazení
- lze kombinovat s pohony MT 30x1,5

Certifikace

- CE

Uponor Vario PLUS Přepouštěcí ventil 225mm

1046884



Product code

Item no EAN	4021598113282
Item no GF	35001046884
Item no GTIN	04021598113282

Dimensions

Výška jednotky položky	30
Položka Délka jednotky	120
Jednotková hmotnost položky	0,177
Šířka jednotky položky	70
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905401406
Balení GTIN PL4	06414905656004
Výška balení PL1	135
Výška balení PL4	1500
Délka balení PL1	132
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	640
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0008019
Objem balení PL4	1,44
Hmotnost balení PL1	0,227
Hmotnost balení PL4	170,28
Šířka balení PL1	45

Šířka balení PL4

800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz