


Uponor S-Press koleno 40-40

1046908

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



O produktu Uponor S-Press koleno

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koleno 40-40

1046908



Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no VVS	045470140

Dimensions

Výška jednotky položky	42
Položka Délka jednotky	87
Jednotková hmotnost položky	0,476
Šířka jednotky položky	90
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	71,5
Délka (l2)	71,5
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905401550
Balení GTIN PL4	06414905401567
Výška balení PL1	110
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	180
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL4	600
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0039996

Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL1	2,43
Hmotnost balení PL4	313,456
Šířka balení PL1	202
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz