



Uponor S-Press koleno přechod vnitřní závit 40-Rp1 1/2"FT

1046910

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené



O produktu Uponor S-Press koleno přechod vnitřní závit

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koleno přechod vnitřní závit 40-Rp1 1/2"FT

1046910



Measurements

Vnitřní závit Rp	1 1/2
Délka (l1)	59
Délka (l2)	74,5
z1	37,6
z2	36,8

Product code

Item no EAN	4021598114074
Item no GF	35001046910
Item no GTIN	04021598114074
Item no VVS	045472042

Dimensions

Výška jednotky položky	53
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,524
Šířka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905460557
Balení GTIN PL4	0641490555277
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	645
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	800
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL4	500

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00373296
Objem balení PL4	0,6192
Hmotnost balení PL1	2,7
Hmotnost balení PL4	290
Šířka balení PL1	202
Šířka balení PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz