


Uponor S-Press přechod převlečná matice 40-G1 1/2"SN

1046937

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené
- Uvolnitelný šroubový spoj s plochým těsněním pro připojení k nástěnným armaturám, filtrům a uzavíracím ventilům
- Závity podle EN ISO 228-1



O produktu Uponor S-Press přechod převlečná matice

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press přechod převlečná matice 40-G1 1/2"SN

1046937



Measurements

Cylindric_thread_G	1,5
LENGTH_L	77,2
Délka (l1)	9,5
Délka (l2)	37,9
z1	29,8

Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no VVS	045483042

Dimensions

Výška jednotky položky	55
Položka Délka jednotky	74
Jednotková hmotnost položky	0,358
Šířka jednotky položky	55
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905401734
Balení GTIN PL4	06414905401741
Výška balení PL1	89
Výška balení PL4	570
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	1120
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL4	960

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL4	0,4775232
Hmotnost balení PL1	1,829
Hmotnost balení PL4	361,19
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	748

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz