

Uponor Base kolečkový termostat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- Natištěná škála na ciferníku termostatu
- Jednoduché ovládání on/off (bimetall)
- Nastavení rozmezí lze mechanicky omezit pomocí svorek pod ciferníkem
- Napájen řídicí jednotkou (Uponor Base X-23)
- Nastavení požadované hodnoty: +5°C ... +30°C
- Kabel: 4x 1.5mm²
- Max. délka kabelu: 100m
- Třída ochrany: IP30
- Barva: RAL 9010



O produktu Uponor Base kolečkový termostat T-23 standard

Specifikace

- Standardní zapojení 230 V
- Běžná metoda zapojení a logika řízení
- Snadná integrace klasické časové on/off regulace
- Volitelné: Relé pro ovládání čerpadla

Aplikace

- Kabelová regulace pro systémy sálavého vytápění

Certifikace

- CE

Uponor Base kolečkový termostat T-23 standard 230V RAL9010

1058422



Product code

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Dimensions

Výška jednotky položky	15
Položka Délka jednotky	75
Jednotková hmotnost položky	0,042
Šířka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	75
Z Měření h	15
Z Měření w	80

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905463190
Balení GTIN PL3	06414905449392
Balení GTIN PL4	06414905495443
Výška balení PL1	20
Výška balení PL3	190
Výška balení PL4	900
Délka balení PL1	80
Délka balení PL3	420
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL3	160
Množství v balení PL4	2880
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0001344
Objem balení PL3	0,027132
Objem balení PL4	0,864
Hmotnost balení PL1	0,142
Hmotnost balení PL3	23,29
Hmotnost balení PL4	444,22
Šířka balení PL1	84
Šířka balení PL3	340
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz