

Uponor Base zapuštěný termostat T-24 flush 230V

1058423

- Natištěná škála na ciferníku termostatu pro podomítkovou instalaci
- Jednoduché ovládání on/off (bimetall)
- Nastavení rozmezí lze mechanicky omezit pomocí svorek pod ciferníkem
- Napájen řídicí jednotkou (Uponor Base X-23)
- Nastavení požadované hodnoty: +5°C ... +30°C
- Kabel: 4x 1.5mm²
- Max. délka kabelu: 100m
- Třída ochrany: IP30
- Barva: Čistě bílá, lesklá

Skládá se z:

- Uponor Base termostat flush T-24 230V
- Vnější rámeček 81x85x44,5 mm
- Kryt 50x50 mm



O produktu Uponor Base zapuštěný termostat T-24 flush

Specifikace

- Standardní zapojení 230 V
- Běžná metoda zapojení a logika řízení
- Snadná integrace klasické časové on/off regulace
- Volitelné: Relé pro ovládání čerpadla

Aplikace

- Kabelová regulace pro systémy sálavého vytápění

Certifikace

- CE

Uponor Base zapuštěný termostat T-24 flush 230V

1058423



Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Dimensions

Výška jednotky položky	35
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,08
Šířka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	80
Z Měření h	35
Z Měření w	80

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905463206
Výška balení PL1	60
Délka balení PL1	87
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,00045414
Hmotnost balení PL1	0,18
Šířka balení PL1	87

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz