

## Uponor Base zapuštěný termostat T-24 flush 230V

**1058423**

- Natištěná škála na ciferníku termostatu pro podomítkovou instalaci
- Jednoduché ovládání on/off (bimetall)
- Nastavení rozmezí lze mechanicky omezit pomocí svorek pod ciferníkem
- Napájen řídicí jednotkou (Uponor Base X-23)
- Nastavení požadované hodnoty: +5°C ... +30°C
- Kabel: 4x 1.5mm<sup>2</sup>
- Max. délka kabelu: 100m
- Třída ochrany: IP30
- Barva: Čistě bílá, lesklá

- Skládá se z:
  - Uponor Base termostat flush T-24 230V
  - Vnější rámeček 81x85x44,5 mm
  - Kryt 50x50 mm



### O produktu Uponor Base zapuštěný termostat T-24 flush

#### Specifikace

- Standardní zapojení 230 V
- Běžná metoda zapojení a logika řízení
- Snadná integrace klasické časové on/off regulace
- Volitelné: Relé pro ovládání čerpadla

#### Aplikace

- Kabelová regulace pro systémy sálavého vytápění

#### Certifikace

- CE

## Uponor Base zapuštěný termostat T-24 flush 230V

1058423



### Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

### Dimensions

Výška jednotky položky	35
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,08
Šířka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Měření h	35
Z Měření w	80

### Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905463206
Výška balení PL1	60
Délka balení PL1	87
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,00045414
Hmotnost balení PL1	0,18
Šířka balení PL1	87

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)