

Uponor Base kolečkový termostat H/C T-25 H/C 230V

1058424

- Tištěná stupnice na termostatu
- Jednoduché zapínání/vypínání (bimetalové)
- Možnost přepínání H/C = vytápění/chlazení (pouze 2-trubková montáž)
- Rozsah nastavení teploty, lze mechanicky omezit posunutím kolíků pod číselníkem
- Napájení z 230 V zapojovací jednotky
- Rozsah nastavení: 5 - 35 °C
- Vodič: 4 x 1,5 mm²
- Max. délka kabelu: 100 m
- Třída ochrany: IP30
- Barva: RAL9010

Skládá se z:

- Kolečkový termostat Uponor Base H/C T-25 230 V
- DIP přepínač pro přepínací kontakt vytápění/chlazení



O produktu Uponor Base kolečkový termostat H/C T-25 H/C

Specifikace

- Standardní zapojení 230 V
- Běžná metoda zapojení a logika řízení
- Snadná integrace klasické časové on/off regulace
- Volitelné: Relé pro ovládání čerpadla

Aplikace

- Kabelová regulace pro systémy sálavého vytápění

Certifikace

- CE

Uponor Base kolečkový termostat H/C T-25 H/C 230V

1058424



Product code

Item no EAN	7321500053406
Item no GF	35001058424
Item no GTIN	07321500053406
Item no LVI	2026912

Dimensions

Výška jednotky položky	15
Položka Délka jednotky	77
Jednotková hmotnost položky	0,04
Šířka jednotky položky	75
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	77
Z Měření h	15
Z Měření w	75

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905463213
Výška balení PL1	20
Délka balení PL1	85
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,000136
Hmotnost balení PL1	0,14
Šířka balení PL1	80

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz