

## Uponor Base programovatelný digitální termostat T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425

- Boční vstup pro připojení podlahového, vzdáleného nebo venkovního čidla
- Úplná programovatelnost - 5/2 nebo 7 dnů se čtyřmi tepelnými úrovněmi denně
- Více typů možností regulace - teplota vzduchu, teploty podlahy, teplota vzduchu a podlahy
- Prázdninový režim s funkcí přepsání
- Optimalizovaný start
- Zámek - nastavení proti neoprávněné manipulaci
- Stavový displej aktuálního režimu termostatu
- Napájení z 230 V zapojovací jednotky
- Možnosti rozšíření: Uponor kabelové čidlo (prodává se samostatně 1047459)
- Rozsah nastavení: 5 - 35 °C
- Třída ochrany: IP20
- Barva: RAL9010



### O produktu Uponor Base programovatelný digitální termostat T-26 dig. prog.

#### Specifikace

- Standardní zapojení 230 V
- Běžná metoda zapojení a logika řízení
- Snadná integrace klasické časové on/off regulace
- Volitelné: Relé pro ovládání čerpadla

#### Aplikace

- Kabelová regulace pro systémy sálavého vytápění

#### Certifikace

- CE

## Uponor Base programovatelný digitální termostat T-26 dig. prog. 230V RAL9010

**1058425**



### Product code

Item no EAN	7321500053413
Item no GF	35001058425
Item no GTIN	07321500053413
Item no LVI	2026913

### Dimensions

Výška jednotky položky	40
Položka Délka jednotky	85
Jednotková hmotnost položky	0,14
Šířka jednotky položky	85
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	85
Z Měření h	40
Z Měření w	85

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905463220
Výška balení PL1	73
Délka balení PL1	114
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,000815556
Hmotnost balení PL1	0,24
Šířka balení PL1	98

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com