Technický list výrobku



GF Uponor Vario PLUS Izolační sada

1063207

- Tloušťka izolace 19 mm, 0,038 W/mK
- Délka 665 mm
- Třída reakce na oheň: BL-s3,do (EN 13501-1)





O produktu GF Uponor Vario PLUS Izolační sada

Specifikace

- Modulární rozdělovač vyroben z polyamidu vyztuženým skelným vláknem s 1,3,4,6 okruhy
- Je zapotřebí kombinovat se základní sadou rozdělovače obj. č. 1009209
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitu G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 225 mm

Aplikace

- pro podlahové vytápění a chlazení
- lze kombinovat s pohony MT 30x1,5

Certifikace

- CE

GF Uponor Vario PLUS Izolační sada

1063207





Product code

Item no EAN	4021598124400
Item no GF	35001063207
Item no GTIN	04021598124400
Item no RSK	2419859
Item no VVS	087604200

Dimensions

Výška jednotky položky	55
Položka Délka jednotky	655
Jednotková hmotnost položky	0,32
Šířka jednotky položky	190
Item_UOM	set

Packaging

Balení GTIN PL3	06414905450404
Výška balení PL3	200
Délka balení PL3	800
Množství v balení PL3	1
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL3	0,128
Hmotnost balení PL3	0,323
Šířka balení PL3	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+