


Uponor Comfort Pipe bílé potrubí Minitec 9,9x1,1 60m

1063287



O produktu Uponor Comfort Pipe bílé potrubí Minitec

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 4 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe bílé potrubí Minitec 9,9x1,1 60m

1063287



Product code

Item no EAN	7321500056667
Item no GF	35001063287
Item no GTIN	07321500056667
Item no LVI	2012142
Item no NOBB	50387574
Item no NRF	8361054
Item no RSK	2419973
Item no VVS	087230066

Dimensions

Výška jednotky položky	10
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,038
Šířka jednotky položky	10
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	9,9
Tloušťka stěny_s	1,1

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905413331
Balení GTIN PL4	06414905413348
Výška balení PL1	67
Výška balení PL4	950
Délka balení PL1	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	60
Množství v balení PL4	840
Typ balení PL1	Base_Box

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0407628
Objem balení PL4	0,912
Hmotnost balení PL1	3,816
Hmotnost balení PL4	111,7
Šířka balení PL1	780
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz