

Uponor Klett panelová role extra EPS DES 25-2mm 10x1m

1063402

- Tepelně izolační panel, skládá se z fólie Klett pro uchycení potrubí a EPS tuhé pěny (bez HBCD) podle EN 13163 a DIN 4108-10
- S obnaženou jednostrannou samolepicí páskou na dlouhé straně
- Svinutý panel
- S omezením kročejového hluku



O produktu Uponor Klett panelová role extra

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Klett, skládající se z desek pro přichycení potrubí pomocí suchého zipu na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Se samolepicí páskou na delší straně
- Fólie na panelech je potištěna mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

Aplikace

- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett panelová role extra EPS DES 25-2mm 10x1m

1063402



Product code

Item no EAN	4021598128552
Item no GF	35001063402
Item no GTIN	04021598128552
Item no VVS	339291025

Dimensions

Výška jednotky položky	10
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,492
Šířka jednotky položky	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905464968
Balení GTIN PL4	06414905496358
Výška balení PL1	950
Výška balení PL4	2240
Délka balení PL1	1105
Délka balení PL4	1120
Obalový materiál (číslo) PL1	4
Obalový materiál (krátký) PL1	LDPE
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL4	80
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,28868125
Objem balení PL4	1,8765824
Hmotnost balení PL1	5,2
Hmotnost balení PL4	62
Šířka balení PL1	275
Šířka balení PL4	748

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz