


Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m**1063556**

- kotouč
- Tloušťka izolace 6 mm
- Tepelná vodivost $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- Okrouhlá extrudovaná izolace

**O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 035****Specifikace**

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1063556



Product code

Item no EAN	4021598124462
Item no GF	35001063556
Item no GTIN	04021598124462
Item no VVS	087483116

Dimensions

Výška jednotky položky	28
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,138
Šířka jednotky položky	28
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	16
Vnější průměr_do1	28
Tloušťka stěny_s	2
Tloušťka stěny_s1	6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905413461
Balení GTIN PL4	06414905413478
Výška balení PL1	295
Výška balení PL4	2000
Délka balení PL1	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	75
Množství v balení PL4	600
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,179478

Objem balení PL4	1,92
Hmotnost balení PL1	10,454
Hmotnost balení PL4	107,8
Šířka balení PL1	780
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz