


## Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit 25-Rp1/2"FT-25

1070598

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup



### O produktu Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit

#### Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit 25-Rp1/2"FT-25

1070598



### Technické informace

Položka (měrná jednotka)	ks
Item no VVS	045478302
Item no LVI	1720772
Item no NRF	5114517
Vnitřní závit Rp	1/2 inch
Délka (l1)	48 mm
Délka (l2)	37 mm
Délka (l3)	48 mm
Z-rozměr z2	22 mm
Z-rozměr z3	19 mm
Množství balení 1	5
Množství balení 3	20
Množství balení 4	960

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz