


Uponor S-Press PLUS dvojitá nástěnka 90° 90° 20-Rp1/2"FT-20

1070649

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro montáž na stěnu nebo upevnění s ochranou proti otáčení na montážní lištu Uponor Smart Aqua
- Závity odpovídají EN ISO 228-1



O produktu Uponor S-Press PLUS dvojitá nástěnka 90° 90°

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS dvojitá nástěnka 90° 90° 20-Rp1/2"FT-20

1070649



Measurements

Vnitřní závit Rp	0,5
Délka (l1)	45,5
Délka (l2)	46
Délka (l3)	30
Z Měření k	20
Z Měření k1	20
z1	24,2
Z2	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219650
Item no GF	35001070649
Item no GTIN	06414905219650
Item no NOBB	55172880
Item no NRF	5114558

Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	72
Jednotková hmotnost položky	0,237
Šířka jednotky položky	71
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905279845
Balení GTIN PL3	06414905425013
Balení GTIN PL4	06414905279869
Výška balení PL1	85
Výška balení PL3	182

Výška balení PL4	666
Délka balení PL1	165
Délka balení PL3	275
Délka balení PL4	800
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL3	40
Množství v balení PL4	1920
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0018513
Objem balení PL3	0,00885885
Objem balení PL4	0,63936
Hmotnost balení PL1	2,38
Hmotnost balení PL3	9,558
Hmotnost balení PL4	478,784
Šířka balení PL1	132
Šířka balení PL3	177
Šířka balení PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz