

Uponor S-Press PLUS přechod splachovací nádrž Geberit 16-1/2"FT

1070658

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro připojení potrubí Uponor MLC 16 x 2 k nádržkovým splachovačům Geberit od roku 2002



O produktu Uponor S-Press PLUS přechod splachovací nádrž Geberit

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky, vyrobené z pocínované mosazi DR.

Aplikace

- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závítové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS přechod splachovací nádrž Geberit 16-1/2"FT

1070658



Technické informace

Item Quantity 1	20
Množství položky 2	80
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnější průměr	16 mm
Válcový závit G	1/2 inch
Délka (l1)	35 mm
Délka (l2)	37 mm
Z-rozměr z1	26 mm
Z-rozměr z2	17 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Zelený pruh
Česká republikaT +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz