

Uponor Smatrix Wave reléový modul M-161 2x

1071673

- Příklad s dvojitým výstupem pro řídicí jednotku Uponor Smatrix Wave nebo Uponor Smatrix Wave Pulse
- 2 výstupy bezpotenciálové nebo pod napětím 230 V 5 A
- Režim čerpadlo/odvlhčovač
- Režim čerpadlo / přepínač H/C
- Režim kotel/chladič
- Provozní dosah max. 30 m
- Třída ochrany: Třída II IP30
- Barva: bílá

- Obsahuje:
 - Reléový modul Uponor Smatrix Wave M-161 2X
 - Napájení
 - Montážní materiál



O produktu Uponor Smatrix Wave reléový modul M-161

Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Wave Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Aplikace

- Bezdrátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave reléový modul M-161 2x

1071673



Product code

Item no EAN	4021598130852
Item no GF	35001071673
Item no GTIN	04021598130852
Item no LVI	2024519
Item no NRF	8361242
Item no RSK	5398326
Item no VVS	466251040

Dimensions

Výška jednotky položky	27
Položka Délka jednotky	170
Jednotková hmotnost položky	0,227
Šířka jednotky položky	47
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	170
Z Měření h	27
Z Měření w	47

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905415922
Balení GTIN PL3	06414905630127
Balení GTIN PL4	06414905630325
Výška balení PL1	70
Výška balení PL3	300
Výška balení PL4	1500
Délka balení PL1	190
Délka balení PL3	400
Délka balení PL4	1200

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	16
Množství v balení PL4	384
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0016625
Objem balení PL3	0,036
Objem balení PL4	1,44
Hmotnost balení PL1	0,294
Hmotnost balení PL3	5,37
Hmotnost balení PL4	153,88
Šířka balení PL1	125
Šířka balení PL3	300
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz