

Uponor Ecoflex stěnová průchodka NPW 250

1083871

- Pro zdi z litého betonu a cihel
- Použitelné pro NWP = bez odolnosti proti tlakové vodě
- Obsahuje ochranné PE potrubí a smršťovací manžetu



O produktu Uponor Ecoflex stěnová průchodka NPW

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace

- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex stěnová průchodka NPW 250

1083871

**Measurements**

Vnitřní průměr_di	275
LENGTH_L	550
Vnější průměr_do	315

Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

Dimensions

Výška jednotky položky	315
Položka Délka jednotky	550
Jednotková hmotnost položky	2,9
Šířka jednotky položky	315
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905416929
Balení GTIN PL3	06414905416936
Výška balení PL1	315
Výška balení PL3	960
Délka balení PL1	550
Délka balení PL3	1200

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	16
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,05457375
Objem balení PL3	0,9216
Hmotnost balení PL1	2,907
Hmotnost balení PL3	49
Šířka balení PL1	315
Šířka balení PL3	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz