

## Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM 6xG3/4 Euro

1085948

### O produktu Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM

#### Specifikace

- Vyrobeno z polyamidu vyztuženým skelným vláknem
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm

#### Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

## Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM 6xG3/4 Euro

1085948

## Technické informace

Item no EAN	4021598135574
Item no GTIN	04021598135574
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	420 mm
Délka (l1)	85 mm
Z-rozměr b	50 mm
Z-rozměr b1	225 mm
Z-rozměr h	83 mm
Z-rozměr h1	34 mm
Z-rozměr h2	49 mm
Z-rozměr k	262 mm
Z-rozměr k1	312 mm
Z-rozměr w	353 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	74
Packaging GTIN PL1	06414905471119
Packaging GTIN PL4	06414900329323
Item Unit Height	85 mm
Item Unit Weight	2,28 kg
Item Unit Width	360 mm

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

## Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republikaT +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz