

Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM 8xG3/4 Euro

1085950

O produktu Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM

Specifikace

- Vyrobeno z polyamidu vyztuženým skelným vláknem
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM 8xG3/4 Euro

1085950

Technické informace

Item no EAN	4021598133792
Item no GTIN	04021598133792
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	520 mm
Délka (l1)	85 mm
Z-rozměr b	50 mm
Z-rozměr b1	225 mm
Z-rozměr h	83 mm
Z-rozměr h1	34 mm
Z-rozměr h2	49 mm
Z-rozměr k	362 mm
Z-rozměr k1	312 mm
Z-rozměr w	353 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	60
Packaging GTIN PL1	06414905471133
Packaging GTIN PL4	06414900329316
Item Unit Height	85 mm
Item Unit Weight	2,83 kg
Item Unit Width	180 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republikaT +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz