

Uponor Smatrix Wave programovatelný digitální termostat P+RH T-168 P+RH RAL9016

1086984

- Měří a zobrazuje vnímanou teplotu a relativní vlhkost v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: lesklá bílá

Funkce:

- Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
- Indikace limitu RH (relativní vlhkosti)
- Možnost individuálního nočního útlumu
- Průvodce nastavením
- 6 předdefinovaných programů
- 1 volně nastavitelný program
- Manuální volba režimu H/C (pouze v kombinaci s Uponor Smatrix Move)
- Funkce k povolení chlazení (v jednotlivých místnostech)
- Zobrazuje stupně Celsia nebo Fahrenheita
- Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahový čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
- Indikátor slabé baterie
- Displej s podsvícením (vypne se 10 vteřin po posledním stisknutí tlačítka)
- Zobrazuje verzi softwaru (při spuštění)
- Kompatibilní s regulátorem Uponor Smatrix Move H/C Radio C-157
- Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo

Obsahuje:

- Programovatelný digitální termostat Uponor Smatrix Wave P+RH T-168
- 2x AAA baterie
- Montážní materiál



O produktu Uponor Smatrix Wave programovatelný digitální termostat P+RH T-168 P+RH

Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Wave Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Aplikace

- Bezdrátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave programovatelný digitální termostat P+RH T-168 P+RH RAL9016

1086984



Technické informace

Položka (měrná jednotka)	ks
Item no VVS	466251080
Item no LVI	2022217
Item no NRF	8361091
Délka (l)	80 mm
Z-rozměr h	25 mm
Z-rozměr w	80 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	75
Packaging Quantity PL4	1800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz