

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH bílý style T-169 D+ RH

1087816

- Měří a zobrazuje vnímanou teplotu a relativní vlhkost v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: bílá (RAL9016)

- Funkce:
 - Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
 - Změřená hodnota RV
 - Indikátor režimu Comfort/ECO
 - Nastavení hodnoty útlumu ECO
 - Funkce ručního přepínání H/C
 - Funkce k povolení chlazení (v jednotlivých místnostech)
 - Zobrazuje stupně Celsia nebo Fahrenheita
 - Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahovým čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
 - Indikátor slabé baterie
 - Kalibrace teploty
 - Kompatibilní s regulátorem Uponor Smatrix Move H/C Radio X-158
 - Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo

- Obsahuje:
 - Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169
 - 1x CR2032 baterie
 - Montážní materiál



O produktu Uponor Smatrix Wave termostat D+RH bílý style T-169 D+ RH

Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Wave Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Aplikace

- Bezdrátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH bílý style T-169 D+ RH

1087816

**Product code**

Item no EAN	4021598149830
Item no GF	35001087816
Item no GTIN	04021598149830
Item no LVI	2025246
Item no NOBB	51974334
Item no NRF	8361249
Item no RSK	2987818
Item no VVS	466251070

Dimensions

Výška jednotky položky	10
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,042
Šířka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	80
Z Měření h	10
Z Měření w	80

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905285518
Balení GTIN PL3	06414900570428
Balení GTIN PL4	06414900570411
Výška balení PL1	20
Výška balení PL3	200
Výška balení PL4	950
Délka balení PL1	100
Délka balení PL3	400

Délka balení PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (číslo) PL3	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP_C
Obalový materiál (krátký) PL3	PAP_C
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	90
Množství v balení PL4	2880
Typ balení PL1	BASE_BOX
Typ balení PL3	BOX
Typ balení PL4	PALLET
Objem balení PL1	0,00018
Objem balení PL3	0,024
Objem balení PL4	0,912
Hmotnost balení PL1	0,068
Hmotnost balení PL3	6,54
Hmotnost balení PL4	221,78
Šířka balení PL1	90
Šířka balení PL3	300
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz