

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH černý style T-169 black D+ RH

1087817

- Měří a zobrazuje vnímanou teplotu a relativní vlhkost v místnosti
- Třída ochrany: IP30
- Barva: černá

- Funkce:
 - Indikátor požadavku na vytápění/chlazení
 - Změřená hodnota RV
 - Indikátor režimu Comfort/ECO
 - Nastavení hodnoty útlumu ECO
 - Funkce ručního přepínání H/C
 - Funkce k povolení chlazení (v jednotlivých místnostech)
 - Zobrazuje stupně Celsia nebo Fahrenheita
 - Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahovým čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
 - Indikátor slabé baterie
 - Kalibrace teploty
 - Kompatibilní s regulátorem Uponor Smatrix Move H/C Radio X-158
 - Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo

- Obsahuje:
 - Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169
 - 1x CR2032 baterie
 - Montážní materiál



O produktu Uponor Smatrix Wave termostat D+RH černý style T-169 black D+ RH

Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Wave Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Aplikace

- Bezdrátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH černý style T-169 black D+ RH

1087817

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149847 |
| Item no GF | 35001087817 |
| Item no GTIN | 04021598149847 |
| Item no LVI | 2025247 |
| Item no NOBB | 51974383 |
| Item no NRF | 8361253 |
| Item no RSK | 2987819 |
| Item no VVS | 466251071 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 10 |
| Položka Délka jednotky | 80 |
| Jednotková hmotnost položky | 0,042 |
| Šířka jednotky položky | 80 |
| Item_UOM | ks |

Measurements

| | |
|------------|----|
| LENGTH_L | 80 |
| Z Měření h | 10 |
| Z Měření w | 80 |

Packaging

| | |
|------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414905285532 |
| Balení GTIN PL3 | 06414900570442 |
| Balení GTIN PL4 | 06414900570435 |
| Výška balení PL1 | 20 |
| Výška balení PL3 | 200 |
| Výška balení PL4 | 950 |
| Délka balení PL1 | 100 |
| Délka balení PL3 | 400 |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Délka balení PL4 | 1200 |
| Obalový materiál (číslo) PL1 | 20 |
| Obalový materiál (číslo) PL3 | 20 |
| Obalový materiál (krátký) PL1 | PAP_C |
| Obalový materiál (krátký) PL3 | PAP_C |
| Množství v balení PL1 | 1 |
| Množství v balení PL3 | 90 |
| Množství v balení PL4 | 2880 |
| Typ balení PL1 | BASE_BOX |
| Typ balení PL3 | BOX |
| Typ balení PL4 | PALLET |
| Objem balení PL1 | 0,00018 |
| Objem balení PL3 | 0,024 |
| Objem balení PL4 | 0,912 |
| Hmotnost balení PL1 | 0,068 |
| Hmotnost balení PL3 | 6,54 |
| Hmotnost balení PL4 | 221,78 |
| Šířka balení PL1 | 90 |
| Šířka balení PL3 | 300 |
| Šířka balení PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz