

## Uponor Comfort E kabelová rohož 160-5

1088662

- Topný výkon 160 W/m<sup>2</sup>



### O produktu Uponor Comfort E kabelová rohož

#### Specifikace

- Elektrický topná rohož se skládá z 3 mm stíněného dvoužilového topného kabelu, všitého do rohože, případně rohože s AL-fólií
- Termostaty jsou dodávány s podlahovým čidlem

- Elektrické sálavé topné rohože vhodné pro začlenění do vyrovnávací směsi nebo lepidla
- Vhodné pro všechny druhy podlah s nášlapnou vrstvou vyhotovenou z dlažby
- Celoplošné samolepicí rohože
- Šířka rohože: 0,5 m
- Všitý 3 mm stíněný dvoužilový topný kabel
- 4 m spojovací kabel se studeným koncem
- Tepelný vodič s FEP elektrickou izolací
- Zahrnuje ochranné potrubí pro podlahové čidlo

#### Aplikace

- Elektrické sálavé hned reagující podlahové vytápění
- Elektrické sálavé topné rohože vhodné pro začlenění do vyrovnávací směsi nebo lepidla, vhodné pro všechny druhy podlah s nášlapnou vrstvou vyhotovenou z dlažby
- Elektrické sálavé topné rohože s Al-fólií vhodné do podlah s odnímatelnou nášlapnou vrstvou jako jsou parkety, lamináty nebo koberce

Termostaty:

- Rozsah teplot: 5 - 30 °C (5 - 35 °C)
- 230 V

- Elektrické sálavé topné rohože vhodné pro začlenění do vyrovnávací směsi nebo lepidla, vhodné pro všechny druhy podlah s nášlapnou vrstvou vyhotovenou z dlažby

#### Certifikace

- CE; EAC
- VDE 40046886 kabelová rohož

- CE; EAC
- VDE 40046886
- IPX7

## Uponor Comfort E kabelová rohož 160-5

1088662



### Technické informace

Item Quantity 1	1
Množství položky 2	35
Položka (měrná jednotka)	sada
Délka v metrech	10 m
Osová vzdálenost	NaN mm
Plocha	5 m <sup>2</sup>

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Zelený pruh  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)