

Uponor Vario M automatický ventil set = 2 pce

1089591

- Skládá se ze 2 ks



O produktu Uponor Vario M automatický ventil

Specifikace

- Vyrobeno z polyamidu vyztuženým skelným vláknem
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario M automatický ventil set = 2 pce

1089591

**Product code**

Item no EAN 6414905215379

Item no GTIN 06414905215379

Dimensions

Výška jednotky položky 50

Položka Délka jednotky 100

Jednotková hmotnost položky 0,4

Šířka jednotky položky 120

Item_UOM set

Packaging

Balení GTIN PL1 06414905441068

Výška balení PL1 60

Délka balení PL1 110

Množství v balení PL1 1

Typ balení PL1 Base_Box

Objem balení PL1 0,000858

Hmotnost balení PL1 0,5

Šířka balení PL1 130

Technické podkladyDokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republikaT +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz