

Uponor Ecoflex wall through sealing 250

1090415

- Pro zdi z litého betonu a cihel
- Zabraňuje pronikání vlhkosti do budovy
- Použitelné pro NWP = bez odolnosti proti tlakové vodě



O produktu Uponor Ecoflex wall through sealing

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace

- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex wall through sealing 250

1090415

**Measurements**

Vnitřní průměr_di	250
LENGTH_L	50
Vnější průměr_do	300

Product code

Item no EAN	6414905218141
Item no GF	35001090415
Item no GTIN	06414905218141
Item no LVI	3010600
Item no NRF	8360507
Item no RSK	2282496
Item no VVS	087916025

Dimensions

Výška jednotky položky	300
Položka Délka jednotky	300
Jednotková hmotnost položky	0,83
Šířka jednotky položky	50
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905268863
Výška balení PL1	300
Délka balení PL1	300
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,0045
Hmotnost balení PL1	0,836

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz