

## Uponor Ecoflex additional insert 250

**1091430**

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové potrubí
- Část pro eliminaci obvodového napětí potrubí
- Používá se se stěnovým těsněním Uponor PWP



### O produktu Uponor Ecoflex přídavná stěnová průchodka PWP

#### Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

#### Aplikace

- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex additional insert 250

1091430

**Measurements**

Vnitřní průměr_di	250
LENGTH_L	65
Vnější průměr_do	350

**Product code**

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

**Dimensions**

Výška jednotky položky	350
Položka Délka jednotky	65
Jednotková hmotnost položky	4,93
Šířka jednotky položky	350
Item_UOM	ks

**Status**

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

**Packaging**

Balení GTIN PL1	06414905633326
Výška balení PL1	350
Délka balení PL1	65
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,0079625
Hmotnost balení PL1	24,3149

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)