

## Uponor Ecoflex Supra PLUS straight joint 68+90

1092257



### O produktu Uponor Ecoflex Supra PLUS straight joint

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) nebo PE100, PN 16 (SDR 11) černý s modrými pruhy nebo PE 100, PN 16 (SDR 11) černý s modrou vrstvou
- Kabel: samoregulační rozmrazovací kabel, jmenovitý výkon 10 W/m při 5 °C, Elektrické napájení z jednoho místa max. 150 m
- Přívodní potrubí: PE trubka pro vložení čidla a měření teploty.
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace

- Distribuce studené pitné vody pro podpovrchové instalace, kde existuje riziko zamrznutí
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Supra PLUS straight joint 68+90

1092257

**Measurements**

Vnitřní průměr\_di 95

LENGTH\_L 550

Vnější průměr\_do 110

**Product code**

Item no EAN 6414905225507

Item no GF 35001092257

Item no GTIN 06414905225507

Item no LVI 1845549

Item no NRF 8360917

Item no RSK 2407790

Item no VVS 087909009

**Dimensions**

Výška jednotky položky 110

Položka Délka jednotky 550

Jednotková hmotnost položky 1,7

Šířka jednotky položky 110

Item\_UOM ks

**Packaging**

Balení GTIN PL1 06414905269976

Výška balení PL1 200

Délka balení PL1 550

Množství v balení PL1 1

Typ balení PL1 Plastic\_Bag

Objem balení PL1 0,022

Hmotnost balení PL1 1,706

Šířka balení PL1 200

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)