

## Uponor Combi Port M-Pro Heat interface UFH 15 CB BP DI MS UL SS ZA

**1093785**

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové difference
- Regulační Ventil konstantní teploty Pro podlahové Vytápění

### O produktu Uponor Combi Port M-Pro Heat interface UFH

#### Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Technické limity použití vody pro vytápění a vodovod jsou uvedeny v technické dokumentaci.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Tepelná izolace přívodního potrubí
- Termostatický přepouštěcí ventil
- Vývod studené vody
- Distanční vložka pro měřič tepla 110 mm x3/4"
- Distanční vložka pro vodoměr 110 mm x3/4"
- Odvzdušňovací a vypouštěcí ventil
- Sítko pro potrubí se studenou vodou 0,5 mm
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

#### Aplikace

- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

#### Certifikace

- Schválení DVGW

**Uponor Combi Port M-Pro Heat interface UFH 15 CB BP DI MS UL SS ZA**  
**1093785****Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905231034  |
| Item no GTIN | 06414905231034 |

**Dimensions**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky      | 110  |
| Položka Délka jednotky      | 600  |
| Jednotková hmotnost položky | 15,4 |
| Šířka jednotky položky      | 555  |
| Item_UOM                    | ks   |

**Measurements**

|             |     |
|-------------|-----|
| LENGTH_L    | 556 |
| Délka (l1)  | 83  |
| Z Měření b  | 65  |
| Z Měření h  | 107 |
| Z Měření h1 | 35  |
| Z Měření w  | 618 |
| Z Měření w1 | 600 |

**Packaging**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1       | 06414905292318 |
| Balení GTIN PL4       | 06414905292905 |
| Výška balení PL1      | 150            |
| Výška balení PL4      | 900            |
| Délka balení PL1      | 660            |
| Délka balení PL4      | 1200           |
| Množství v balení PL1 | 1              |
| Množství v balení PL4 | 16             |
| Typ balení PL1        | Base_Box       |
| Typ balení PL4        | Pallet         |
| Objem balení PL1      | 0,058905       |
| Objem balení PL4      | 0,864          |
| Hmotnost balení PL1   | 17,4           |
| Hmotnost balení PL4   | 298,4          |
| Šířka balení PL1      | 595            |

Šířka balení PL4

800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E  
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com