


## Uponor Combi Port M-Pro set kulových ventilů na liště Bottom x7, DN20, MT/FT

1093811

- Set kulových ventilů 3/4" kotvených na liště pro předinstalaci



### O produktu Uponor Combi Port M-Pro set kulových ventilů na liště Bottom

#### Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Technické limity použití vody pro vytápění a vodovod jsou uvedeny v technické dokumentaci.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Tepelná izolace přívodního potrubí
- Termostatický přepouštěcí ventil
- Vývod studené vody
- Distanční vložka pro měřič tepla 110 mm x 3/4"
- Distanční vložka pro vodoměr 110 mm x 3/4"
- Odvzdušňovací a vypouštěcí ventil
- Sítko pro potrubí se studenou vodou 0,5 mm
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

#### Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

#### Certifikace

- Schválení DVGW

## Uponor Combi Port M-Pro set kulových ventilů na liště Bottom x7, DN20, MT/FT

1093811



### Product code

Item no EAN	6414905231416
Item no GTIN	06414905231416

### Dimensions

Výška jednotky položky	110
Položka Délka jednotky	110
Jednotková hmotnost položky	3,5
Šířka jednotky položky	555
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	595
Z Měření b	50
Z Měření h	35
Z Měření h1	78
Z Měření w	136
Z Měření w1	131

### Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905292707
Balení GTIN PL4	06414905293315
Výška balení PL1	150
Výška balení PL4	500
Délka balení PL1	150
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	30

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0133875
Objem balení PL4	0,48
Hmotnost balení PL1	3,6
Hmotnost balení PL4	140
Šířka balení PL1	595
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)