



## Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

- Navařovací přechod ocel/plast
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



### O produktu Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace



- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013



### Product code

Item no EAN	6414905231713
Item no GF	35001094013
Item no GTIN	06414905231713

### Dimensions

Výška jednotky položky	41
Položka Délka jednotky	76.5
Jednotková hmotnost položky	0,2
Šířka jednotky položky	54
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	61
Délka (l1)	26
Tloušťka stěny_s	2,65
Z Měření d	26,9

### Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905278305
Výška balení PL1	41
Délka balení PL1	77
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,000170478
Hmotnost balení PL1	0,21
Šířka balení PL1	54

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)