



Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU 40x3,7-42,4**1094015**

- Navařovací přechod ocel/plast
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4

**O produktu Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6****Specifikace**

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace



- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015



Product code

Item no EAN	6414905231737
Item no GF	35001094015
Item no GTIN	06414905231737

Dimensions

Výška jednotky položky	62
Položka Délka jednotky	75
Jednotková hmotnost položky	0,5
Šířka jednotky položky	75
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	75
Délka (l1)	36
Tloušťka stěny_s	3,5
Z Měření d	42,4

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905278329
Výška balení PL1	65
Délka balení PL1	75
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,000365625
Hmotnost balení PL1	0,51
Šířka balení PL1	75

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz